

## **ARREGLO Y REFORMA DE LOS NEUMATICOS**

Los neumáticos que necesiten ser reparados deben ser examinados por un profesional capacitado que verificará si es conveniente repararlos y asumirá la responsabilidad por los servicios ejecutados.

Al llegar a determinado grado de desgaste que, en función del uso, determine su retirada de servicio, los neumáticos pueden ser encaminados a una empresa de recuperación, en la que serán examinados y se verificará si el estado en que se encuentran permite una recuperación segura y económica.

### **ATENCIÓN**

No se deben recuperar nunca neumáticos que presenten los siguientes tipos de averías:

- Telas de la carcasa desagregadas o con trama muy abierta debido a sobrecarga, baja presión de inflado o trabajar desinflado;
- Averías graves en la región de los talones: abrasión en exceso, cables de la estructura dañados o hendeduras en la base de los talones;
- Cortes perforantes extensos, que superen el límite para la aplicación de parches;
- Desprendimiento de las telas entre sí o entre la pared y la carcasa;
- Desprendimiento de los cinturones entre sí o de los cinturones y la carcasa;
- Cables de acero de la estructura averiados o herrumbrados en grande parte, que hagan imposible la reparación.

Por consiguiente, este servicio debe ser ejecutado por empresas de confiabilidad, que observen rigurosamente los límites establecidos por la normativa vigente y que respondan por la calidad de los servicios prestados por sus empleados.

Es importante reiterar que los aros y las llantas no deben, en ningún caso, ser reparados ni recuperados.

### **ATENCIÓN**

El neumático recuperado debe ofrecer al usuario un nivel de seguridad equivalente al del neumático nuevo. Por lo tanto, la recuperación debe estar a cargo de empresas idóneas, que usen la maquinaria, los procesos y los materiales requeridos, y que tengan personal capacitado para ejecutar las diversas etapas de la recuperación.

# **PAREDES**

## **neumáticos**

**IRELLI**

**VIPAL**

**FRUITA**  
calidad en movimiento

**urban**

**Vieytes 1864**

**Tel. (0291)454-4293 / 451-6529**

**[www.paredesneumaticos.com.ar](http://www.paredesneumaticos.com.ar)**